



# For Earth, For Life

Kubota

# GZD

TRAKTOROVÁ SEKAČKA KUBOTA

## GZD15 / GZD21

Profesionální, kompaktní, pojezdová sekačka s nulovým poloměrem otáčení (systém ZERO TURN), spojující vynikající ovladatelnost s nejefektivnějším žacím ústrojím GLIDE CUT.



## Technická data

Model	GZD15LD/HD	GZD21HD
<b>Motor</b>		
Model	Kubota Z602	Kubota D782
Typ	vznětový kapalinou chlazený motor	
Počet válců	2	3
Zdvihový objem	cm <sup>3</sup> 599	778
Výkon	11,2 kW (15 HP)	15,75 kW (21 HP)
Objem palivové nádrže	l 20	
Akumulátor	12 V (450 A při studeném startu)	
Alternátor	15 A	
<b>Rozměry</b>		
Umístění žacího ústrojí	mezi nápravami	
Kyvná přední náprava	standardní	
Typ	hydrostatický pohon dvěma hydromotory	
Rozměr pneumatik (vpředu/vzadu)	15 × 6,0 – 6/20,0 × 10 – 8	15 × 6,0 – 6/23,0 × 10,5 – 12
Rozchod předních kol	mm 770	
Rozchod zadních kol	mm 950/850, 2 pozice	
Rozvor	mm 1285	
Celková délka	mm 2785	
Celková šířka	mm 1200	
Celková výška (LD/HD)	mm 1115/1345	
Váha (vč. žacího ústrojí a koše)	kg 510/540	580
<b>Hnací ústrojí</b>		
Rychlost (vpřed/vzad)	0–13,5 km/h/0–10 km/h	
Druh hnací hřídele	kloubová hřídel	
Pohon žacího ústrojí	kloubová hřídel	
Pohon	dvojnás. hydrostatický pohon (HST)	
Řízení	ruční ovládání dvěma pákami	
Parkovací brzda	systém mokřých lamelových brzd s funkcí mechanického vyrovnávání	
Poloměr otáčení	m 0	
<b>Spojka</b>		
Spojka náhonu sečení	hydraulická lamelová spojka v olejové lázni	
Brzda spojky	hydraulická jednokotoučová brzda v olejové lázni	
<b>Žací ústrojí</b>		
Šířka záběru	mm 1067	1220
Systém zvedání	hydraulický	
Zavěšení	výkyvné	
Systém pohonu nožů	kloubová hřídel a šestihřanný řemen	
Výška sečení	mm 25–102 (6), 102–127 (13)	
Seřizování výšky sečení	s předvolbou výšky z místa obsluhy	
Max. výška zdvihu žacího ústrojí	mm 135	
Počet žacích nožů	2	3
<b>Sběrný koš</b>		
Typ	zadní středový výhoz	
Vyprazdňování	hydraulické	
Objem	l 400	450
Provedení	vyprazdňování na zem (LD), ve zvednuté poloze (HD)	
Výška zdvihu (max.) LD/HD	cm 0/180	

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

LD – provedení s výsypem koše na zemi.

HD – provedení s hydraulicky ovládaným výsypem koše až do výše 1,85 m.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

# Kubota

K.B.T. PROFTECH s.r.o.  
 Košťálkova 1527, 266 01 Beroun  
 info@kubota.cz  
[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)