



Kubota

**M5091:  
Předčí  
všechna  
vaše  
očekávání.**



**AKCE: Kubota M5091**

Foto je ilustrační.

**s čelním nakladačem a lopatou 1 199 900 Kč (bez DPH)**

- 4válcový motor o výkonu 95 koní.
- Univerzální, kompaktní traktor pro zemědělství i komunální sféru.
- Robustní čelní nakladač.
- **3 roky tovární záruka.**

**Prostorná a tichá kabina**



**Bezkonkurenční obratnost za všech podmínek**



Cena s DPH: 1 451 879 Kč.

**K.B.T. PROFTECH s.r.o.**

Košťálkova 1527 | 266 01 Beroun | [info@kubota.cz](mailto:info@kubota.cz) | [www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)

**100% japonská kvalita**

## Technická data

Model		M5091
<b>Motor</b>		
<b>Typ</b>		V3800-CR-TIEF4
<b>Zdvihový objem / počet válců</b>	cm <sup>3</sup>	3 769/4
<b>Max. otáčky motoru</b>	ot/min	2 600
<b>Max. výkon motoru při 2 600 ot/min (97/68/EG)</b>	kW (PS)	70,9 (95)
<b>Objem palivové nádrže / AdBlue</b>	l	105/12
<b>Převodovka</b>		
<b>Počet rychlostních stupňů</b>		36 vpřed / 36 vzad
<b>Maximální rychlost</b>	km/h	40
<b>Převodovka</b>		synchronizovaná, 6 stupňů, 2stupňový násobič, 3 skupiny
<b>Reverzní zařízení</b>		elektrohydraulické
<b>Brzdy</b>		hydraulické kotoučové, zapínání 4 × 4 při brzdění
<b>Připojení pohonu 4 × 4</b>		elektrohydraulické
<b>Uzávěrka diferenciálu přední / zadní</b>		samosvorný diferenciál / uzavěrka diferenciálu
<b>Zadní vývodový hřídel (PTO)</b>		
<b>Typ</b>		nezávislý, elektrohydraulická lamelová spojka s brzdou
<b>Rychlost</b>	ot/min	540/540E (540/1 000 – volitelné)
<b>Hydraulika</b>		
<b>Průtok hydraulického čerpadla</b>	l/min	64
<b>Třibodový závěs</b>		rychloupínací s teleskopickými stabilizátory
<b>Kategorie</b>		II
<b>Regulace</b>		polohová, silová a smíšená
<b>Nosnost na konci ramene</b>	kg	4 100
<b>Počet hydraulických okruhů</b>		2 standardně (volitelně třetí ventil s regulací průtoku)
<b>Ostatní</b>		
<b>Řízení</b>		hydraulické
<b>Přední náprava</b>		uzavřené koncové převody, kuželové soukolí
<b>Přístrojový panel</b>		analogový / LCD display
<b>Standardní pneu</b>		360/70 R24 vpředu; 480/70 R34 vzadu
<b>Rozměry a hmotnosti</b>		
<b>Celková délka</b>	mm	4 045
<b>Celková výška</b>	mm	2 645
<b>Celková šířka</b>	mm	2 195
<b>Rozvor</b>	mm	2 250
<b>Světlá výška</b>	mm	455
<b>Rozchod kol – vpředu</b>	mm	1 560–1 660
<b>Rozchod kol – vzadu</b>	mm	1 440–1 790
<b>Pohotovostní hmotnost</b>	kg	3 420
<b>Průměr otáčení (bez brzd)</b>	m	4,2

## Technická data čelního nakladače

Model		LA1854
<b>Max. zdvih na čepu nakladače</b>	mm	3 700
<b>Max. výška vyklápění</b>	mm	2 808
<b>Max. nosnost</b>	kg	1 880
<b>Ventil třetí funkce</b>		volitelně
<b>Tlumič rázů nakladače</b>		volitelně
<b>Hydraulický paralelogram</b>		standardně

Výrobce si vyhrazuje právo provést technické změny bez předchozího oznámení. Předkládaný prospekt slouží výhradně jako popis.

Razítko prodejce nebo servisního střediska

## K.B.T. PROFTECH s.r.o.

Košťálkova 1527  
266 01 Beroun  
info@kubota.cz

[www.kubota.cz](http://www.kubota.cz)